



蓄电池平衡重式叉车（四轮） Battery balance forklift (four wheels)



型 号	CPD1030	CPD1530	CPD2030	CPD3030
额定载重量	Load capacity	1000	1500	2000
提升高度	Lift height	3000	3000	3000
载荷中心距	Load centre	500	500	500
货叉长度	The goods fork length	1070	1070	1070
最小离地高度	Lower height	120	120	120
操纵形式	Manipulation	方向盘	方向盘	方向盘
轮胎类型	Tyres	实心胎	实心胎	实心胎
驱动轮尺寸	Driving wheel	510mm	510mm	510mm
行驶速度	Travel speed	km/h	15	15
升降速度	Lifting speed	mm/min	200	200
驱动方式	Type of driver	光电调速	光电调速	光电调速
门架倾角	Door frame angle	°	3-6	3-6
门架后倾	Gradient	°	15	15
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Wh	48/240	48/270
参考充电时间	Reference time	h	3	3
驱动电机	Driving motor	kW	4	4.5
提升电机	Lifting motor	kW	3	3
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	2000	2100
外形尺寸 L×W×H	Length	mm	3280×1050×2100	3450×1100×2100
重量	Weight	kg	2000	2800
最大提升高度	Max height	mm	1600mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm	2000mm/2500mm/3000mm/3500mm

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据。

<http://www.yccx.com> 了解更多产品信息, 请致电 400-000-0000。

国内搬运设备专业制造企业

蓄电池平衡重式叉车（三轮） Battery balance forklift (three wheels)



型 号	CPD1030	CPD1530	CPD2030
额定载重量	Load capacity	1000	1500
提升高度	Lift height	3000	3000
载荷中心距	Load centre	500	500
货叉长度	The goods fork length	1070	1070
最小离地高度	Lower height	100	100
操纵形式	Manipulation	方向盘	方向盘
轮胎类型	Tyres	实心胎	实心胎
驱动轮尺寸	Driving wheel	350×100	350×100
行驶速度	Travel speed	km/h	8
升降速度	Lifting speed	mm/min	80
驱动方式	Type of driver	光电调速	光电调速
门架倾角	Door frame angle	°	3-6
门架后倾	Gradient	°	15
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Wh	48/240
参考充电时间	Reference time	h	4
驱动电机	Driving motor	kW	2.2
提升电机	Lifting motor	kW	3
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1750
外形尺寸 L×W×H	Length	mm	2100×1050×2000
重量	Weight	kg	1500
最大提升高度	Max height	mm	1600mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据。

PAGE 05 06



前移式堆高车 Forward fork lift truck



型 号	CGD1030	CGD1530	CGD2030
额定载重量	Load capacity	1000	1500
提升高度	Lift height	3000	3000
载荷中心距	Load centre	500	500
货叉长度	The goods fork length	1070	1070
最小离地高度	Lower height	100	100
操纵形式	Manipulation	手柄	手柄
轮胎类型	Tyres	实心胎/聚氨酯胎	实心胎/聚氨酯胎
驱动轮尺寸	Driving wheel	250×80	250×80
行驶速度	Travel speed	km/h	4.5
升降速度	Lifting speed	mm/min	80
驱动方式	Type of driver	光电调速	光电调速
门架倾角	Door frame angle	°	3-6
门架后倾	Gradient	°	8
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Wh	24/180
参考充电时间	Reference time	h	7
驱动电机	Driving motor	kW	1.2
提升电机	Lifting motor	kW	2.2
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1500
外形尺寸 L×W×H	Length	mm	2350×1050×2000
重量	Weight	kg	1500
最大提升高度	Max height	mm	1600mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据。

<http://www.yccx.com> 了解更多产品信息, 请致电 400-000-0000。

国内搬运设备专业制造企业

站驾式蓄电池平衡重式叉车 Stand driving battery balance heavy fork lift truck



型 号	CPD1030	CPD1530	CPD2030
额定载重量	Load capacity	1000	1500
提升高度	Lift height	3000	3000
载荷中心距	Load centre	500	500
货叉长度	The goods fork length	1070	1070
最小离地高度	Lower height	100	100
操纵形式	Manipulation	手柄	手柄
轮胎类型	Tyres	实心胎/聚氨酯胎	实心胎/聚氨酯胎
驱动轮尺寸	Driving wheel	250×80	250×80
行驶速度	Travel speed	km/h	4.5
升降速度	Lifting speed	mm/min	80
驱动方式	Type of driver	光电调速	光电调速
门架倾角	Door frame angle	°	3-6
门架后倾	Gradient	°	8
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Wh	24/180
参考充电时间	Reference time	h	6-8
驱动电机	Driving motor	kW	1.2
提升电机	Lifting motor	kW	2.2
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1500
外形尺寸 L×W×H	Length	mm	2780×860×2000
重量	Weight	kg	1500
最大提升高度	Max height	mm	1600mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据。

PAGE 07 08



全电动堆高车 All Electric Trucks




型 号	CDD1030	CDD1530	CDD2030		
额定载重量	Load capacity	kg	1000	1500	2000
提升高度	Lift height	mm	3000	3000	3000
载荷中心距	Load centre	mm	500	500	600
货叉总长	The goods fork length	mm	1070	1070	1070
最小叉架高度	Lower height	mm	25	25	25
操作形式	Manipulation		手柄	手柄	手柄
轮胎类型	Tyres		尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯
驱动轮尺寸	Driving wheel		250 × 80	250 × 80	250 × 80
行驶速度	Travel speed	km/h	5	5	5
升降速度	Lifting speed	mm/min	90	85	85
调速方式	Type of driver		无级调速	无级调速	无级调速
门架倾角	Door frame angle	°	/	/	/
满载坡度	Gradient	°	10	8	10
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Ah	24/180	24/180	24/180
参考充电时间	Reference time	h	8	7	7
驱动电机	Driving motor	kW	1.2	1.2	1.5
提升电机	Lifting motor	kW	2.2	2.2	3
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1250	1250	1250
外形尺寸 L × W × H	Length	mm	2000 × 860 × 2060	2000 × 860 × 2060	2000 × 860 × 2060
自重	Weight	kg	660	780	750
总高度/总高度	Max height		1600mm/2000mm/2000mm/2000mm/2000mm		
门架总高度	Max height		1600mm/2000mm/1800mm/2000mm/2000mm		

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据, 最终以产品为准。

<http://www.ycxc.com> 了解更多详情, 请联系我们获取更多资料, 谢谢您的支持。

国内搬运设备专业制造企业

全电动搬运车 All Electric carrier



型 号	CBD20	CBD30			
额定载重量	Load capacity	kg	2000	3000	
提升高度	Lift height	mm	200	200	
载荷中心距离	Load centre	mm	600	600	
货叉长度	The goods fork length	mm	1150	1000	
最小叉架高度	Lower height	mm	85	85	
操作形式	Manipulation		手柄	手柄	
轮胎类型	Tyres	尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯	
驱动轮尺寸	Driving wheel	250 × 80	250 × 80	250 × 80	
行驶速度	Travel speed	km/h	5	5	
升降速度	Lifting speed	mm/min	90	85	
调速方式	Type of driver	无级调速	无级调速	无级调速	
门架倾角	Door frame angle	°	/	/	
满载坡度	Gradient	°	10	10	
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Ah	24/120	24/120	24/120
参考充电时间	Reference time	h	3	3	3
驱动电机	Driving motor	kW	1.2	1.2	1.2
提升电机	Lifting motor	kW	2.2	2.2	3
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1250	1250	1250
外形尺寸 L × W × H	Length	mm	1850 × 860 × 1420	1850 × 860 × 1420	1850 × 860 × 1420
自重	Weight	kg	400/500	400/500	400/500

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据, 最终以产品为准。

PAGE 09 10



半电动搬运车 Semi-Electric carrier



型 号	CBS20		CBS30	
额定载重量	Load capacity	kg	2000	3000
提升高度	Lift height	mm	200	200
载荷中心距离	Load centre	mm	600	600
货叉长度	The goods fork length	mm	1150	1200
最小叉架高度	Lower height	mm	85	85
操作形式	Manipulation		手柄	手柄
轮胎类型	Tyres		尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯
驱动轮尺寸	Driving wheel		250 × 80	250 × 80
行驶速度	Travel speed	km/h	4.5	4.5
升降速度	Lifting speed	mm/min	35	35
调速方式	Type of driver		无级调速	无级调速
门架倾角	Door frame angle	°	/	/
满载坡度	Gradient	°	10	8
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Ah	24/120	24/120
参考充电时间	Reference time	h	4	4
驱动电机	Driving motor	kW	1.2	1.2
提升电机	Lifting motor	kW	2.2	2.2
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1200	1200
外形尺寸 L × W × H	Length	mm	1800 × 840 × 2060	1800 × 840 × 2060
自重	Weight	kg	350	360

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据, 最终以产品为准。

<http://www.ycxc.com> 了解更多详情, 请联系我们获取更多资料, 谢谢您的支持。

国内搬运设备专业制造企业

半电动堆高车 Semi-electric fork lift truck



型 号	CDS1030	CDS1530	CDS2030		
额定载重量	Load capacity	kg	1000	1500	2000
提升高度	Lift height	mm	3000	3000	3000
载荷中心距离	Load centre	mm	500	500	600
货叉总长度	The goods fork length	mm	1070	1070	1070
最小叉架高度	Lower height	mm	85	85	85
操作形式	Manipulation	手柄	手柄	手柄	手柄
轮胎类型	Tyres	尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯	尼龙轮/聚氨酯
驱动轮尺寸	Driving wheel	250 × 80	250 × 80	250 × 80	250 × 80
行驶速度	Travel speed	km/h	/	/	/
升降速度	Lifting speed	mm/min	90	85	85
调速方式	Type of driver	/	/	/	/
门架倾角	Door frame angle	°	/	/	/
满载坡度	Gradient	°	/	/	/
蓄电池额定电压/容量	Battery(voltage/capacity)	v/Ah	12/120	12/120	12/120
参考充电时间	Reference time	h	4	4	4
驱动电机	Driving motor	kW	/	/	/
提升电机	Lifting motor	kW	2.2	2.2	2.2
最小转弯半径	The minimum turning radius	mm	1200	1200	1200
外形尺寸 L × W × H	Length	mm	1800 × 840 × 2060	1800 × 840 × 2060	1800 × 840 × 2060
自重	Weight	kg	400	400	400
总高度/总高度	Max height		1600mm/2000mm/2000mm/2000mm/2000mm	1600mm/2000mm/2000mm/2000mm/2000mm	1600mm/2000mm/2000mm/2000mm/2000mm

1. 以上数据仅供参考, 不作为法律依据, 最终以产品为准。

PAGE 11 12



半电动液压平台车
Semi electric hydraulic platform car

手动液压平台车
Manual hydraulic platform car

型 号	PT150A	PT200A	PT500A
承载 (kg)	150	300	500
整机高度 (mm)	290	290	300
整机高度 (mm)	720	900	900
工作平台尺寸 (LxWxH)	700x450x35	815x500x35	815x500x50
轮子直径 (mm)	100	125	125
扶手高度 (mm)	800	860	860
车身长度 (mm)	750	880	880
整机重量 (kg)	46	141	90
外包装尺寸 (mm)	820x470x230	900x510x210	900x510x210

尺寸和重量仅供参考，不作为法律依据，请以下单为准。

<http://www.zycax.com> | 了解更多资讯，请扫描下方二维码或访问我们的网站。

电动叉车配件
Electric forklift accessories



电池组 Battery pack



驱动轮 Driving wheel



控制器 Controller



动力单元 Dynamic unit



操作手柄 Operating handle



实心橡胶轮 Solid rubber wheel